

TÜRASAS ESKİŞEHİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	TEKNİK BİLGİ	T.B.3212			
		TADİLAT			
		TARİH			
		İMZA			
KONU		KENDINDEN TAHRIKLI EKLEMLİ PERSONEL YÜKSELTİCİ PLATFORM			
REFERANS					

A – TEKNİK ÖZELLİKLER

1. Yürüyüş Motorları: 2 adet Elektrikli
2. Hidrolik Pompa Motoru: 1 adet Elektrikli
3. Akü: 48V 210Ah Lityum
4. Şarj Cihazı: 95-265V 50A
5. Yağ Tankı Kapasitesi: en az 50lt
6. Çalışma Yüksekliği: en az 16m
7. Platform Yüksekliği: en az 14m
8. Uzunluk (katlı halde): en fazla 7m
9. Yükseklik (katlı halde): en fazla 2,3m
10. Yatay Erişim: en az 8,7m
11. Platform Ağırlık Kapasitesi en az 230kg
12. Sürüş Hızı (yükseltilmiş halde): en az 0,90km/h
13. Hızı (katlı halde): en az 5 km/h
14. Tırmanma kabiliyeti (katlanmış halde): en az 30 %
15. Lastikler: 8.15-15 Köpük Dolgulu
16. Jib Hareket Açısı: 140°
17. Platform Dönüş Açısı: 175°
18. Platform Uzunluğu: en az 0,75 m
19. Platform Genişliği: en az 1,8 m
20. Kule Dönüş Açısı: 350°

B- DİĞER ÖZELLİKLER

1. Tam oransal ve eş zamanlı kontrol edilebilen bom fonksiyonları
2. İç mekan / dış mekan kullanım imkanı
3. Tam oransal hızlı / yavaş elektrikli sürüş imkanı
4. Ön 2 tekerlekten direksiyon
5. Ön salınımlı aks ve kilitleme sistemi
6. Moment kontrol sistemi
7. Maksimum üretkenlik için birden fazla eşzamanlı hareket
8. Döner İkaz lambası
9. Seyahat alarmı
10. Eğim alarmı

HAZIRLAYAN	Tezgaç Bakım Onarım Şb.Md.	TARİH	23.6.2026	SAYFA	1/2
------------	----------------------------	-------	-----------	-------	-----

TÜRASAS ESKİŞEHİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	TEKNİK BİLGİ	T.B.3212			
		TADİLAT			
		TARİH			
		İMZA			
KONU		KENDINDEN TAHRİKLİ EKLEMLİ PERSONEL YÜKSELTİCİ PLATFORM			
REFERANS					

11. Yüksekliğe göre hız değişimi
12. Akü seviyesi göstergesi (üst ve alt kontrol ekranları)
13. Polyester gövde kapakları
14. Ergonomik polyester platform kontrol ünitesi
15. 7" renkli ekranlı platform kontrol sistemi
16. Platformda ergonomik 2 joystickle operasyon kolaylığı
17. 5" renkli ekranlı yer kontrol sistemi
18. CAN-BUS iletişim sistemi

C- KALİTE VE STANDARTLAR

1. Tedarik edilecek platform, uluslararası iş güvenliği ve kalite standartlarına uygun olarak üretilmiş olmalıdır.
2. Ürün ve üretici firma, ilgili IPAF standartları ile TÜV AUSTRIA belgelendirme/kalite yönetim kriterlerine uyumluluğunu belgeleyebilmelidir.

D- DİĞER HUSULAR

1. Platformun Mekanik aksamaları teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) Yıl garanti kapsamında olacaktır.
2. Platformun Elektronik aksamaları teslim tarihinden itibaren en az 1 (bir) Yıl garanti kapsamında olacaktır.
3. Platform üzerinde yer alan Aküler, üreticinin kendi standart garantisi altında olup en az 1 (bir) Yıl garantiye sahip olacaktır.
4. Garanti kapsamında giderilecek olan tüm arızlar için sevkiyat bedeli tedarikçi firma tarafından karşılanacaktır.

E- TESLİMAT ŞARTLARI

1. Teslim Yeri: Ürün, Yüklenici firmanın üretim yerinde (Fabrika/Depo teslim) İdareye teslim edilecektir. Nakliye ve yükleme işlemleri tarafların sözleşme hükümlerine göre yürütülecektir.
2. Ürünün Bölge Müdürlüğümüze sevkiyat masrafları Yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.

HAZIRLAYAN	Tezgaç Bakım Onarım Şb.Md.	TARİH	23.6.2026	SAYFA	2/2
------------	----------------------------	-------	-----------	-------	-----