




NOTLAR:

1. YANGINDAN KORUNMA GEREKLİLİĞİ EN 45545-2, SEVİYE HL2, GEREKLİLİK SETİ R22'YE GÖRE OLACAKTIR.
2. MALZEME: EPDM KAUCUK, SERTLİK: 10 SHA RENK: SİYAH, SU GEÇİRMEZ ÖZELLİKTE OLACAKTIR.
4. ÇİFT TARAFLI YAPIŞKAN BANT.

	CELL SPONGE RUBBER				N/A	EPDM	0,165	312x50x15	
Adet	Parça Adı				Standart No	Malzeme	Birim Ağırlık Kg	Yarı Mamülün Ölçüleri	
Bu çizim kritik kalite parametresi içerir mi?Hayır									Kritik kalite parametresi şu şekilde gösterilmiştir. <b>CTQ</b>
Grup No:		Tasnif No:			Toleransı verilmeyen ölçüler için ilgili standartlar:			<b>TÜRASAŞ</b>  Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. Eskişehir Bölge Müdürlüğü	
Tip					EN 13920 BBF (Kaynaklı yapılar)				
<b>E5000</b>	Tadilat					EN 22768-1m (Uzunluk ve açılı ölçüleri)			
		B	En Ölçüsü değiştirildi. 16.09.2025 Ö.DAĞLI			EN 22768-2 K (Şekil ve Konumlar)			
	Resim	Ö. DAĞLI		12.06.2025		Onay: T. EROĞLU			
	Kontrol	M. ABDULLAHOĞLU		12.06.2025		Tarih: 12.06.2025			
	Ky Müh.					<b>CELL SPONGE RUBBER</b>  			
Ölçek	1:1		Kağıt Ebadı A3						
								<b>001CS0500169-000M</b>	