



NOTLAR:

- YANGINDAN KORUNMA GEREKLİLİĞİ EN 45545-2, SEVİYE HL2, GEREKLİLİK SETİ R22'YE GÖRE OLACAKTIR.
- MALZEME: EPDM KAUCUK, SERTLİK: 10 SHA RENK: SİYAH, SU GEÇİRMEZ ÖZELLİKTE OLACAKTIR.
- ÇİFT TARAFLI YAPIŞKAN BANT.

CELL SPONGE RUBBER			N/A		EPDM	0,790	1181x50x15
Adet	Parça Adı			Standart No	Malzeme	Birim Ağırlık Kg	Yarı Mamülün Ölçüleri
Bu çizim kritik kalite parametresi içerir mi?Hayır					Kritik kalite parametresi şu şekilde gösterilmiştir. <input checked="" type="checkbox"/> CTQ		
Grup No:		Tasnif No:		Toleransı verilmeyen ölçüler için ilgili standartlar: EN 13920 BBF (Kaynaklı yapılar) EN 22768-1m (Uzunluk ve açılı ölçüleri) EN 22768-2 K (Şekil ve Konumlar) Onay: T. EROĞLU			<b>TÜRSAŞ</b> Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. Eskişehir Bölge Müdürlüğü
Tip	Tadilat	B					
E5000	Resim	Ö. DAĞLI	12.06.2025	Tarih: 12.06.2025			den proje
	Kontrol	M. ABDULLAHOĞLU	12.06.2025				Bu yerine geçti.
	Ky Müh.				Komple Resim/Poz No		
	Ölçek	1:3	Kağıt Ebadı A2	<b>CELL SPONGE RUBBER</b>			001CS0500170-000M
							