


NOTLAR:

1. YANGINDAN KORUNMA GEREKLİLİĞİ EN 45545-2, SEVİYE HL2, GEREKLİLİK SETİ R22'YE GÖRE OLACAKTIR.
2. MALZEME: EPDM KAUCUK, SERTLİK: 10 SHA RENK: SİYAH, SU GEÇİRMEZ ÖZELLİKTE OLACAKTIR.
4. ÇİFT TARAFLI YAPIŞKAN BANT.
5. DETAY A 'DAKİ BOYUTLAR TÜM BENZER KESİKLER İÇİN GEÇERLİDİR.

	CELL SPONGE RUBBER			N/A	EPDM	1,876	2944x50x15
Adet	Parça Adı			Standart No	Malzeme	Birim Ağırlık Kg	Yarı Mamülün Ölçüleri
Bu çizim kritik kalite parametresi içerir mi?Hayır					Kritik kalite parametresi şu şekilde gösterilmiştir. <input checked="" type="checkbox"/>		
Grup No:		Tasnif No:		Toleransı verilmeyen ölçüler için ilgili standartlar: EN 13920 BBF (Kaynaklı yapılar) EN 22768-1m (Uzunluk ve açılı ölçüleri) EN 22768-2 K (Şekil ve Konumlar) Onay: T.EROĞLU Tarih: 12.06.2025		<b>TÜRSAŞ</b> Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. Eskişehir Bölge Müdürlüğü	
Tip							
E5000	Tadilat			16.09.2025 Ö.DAĞLI		den proje	
	B	En Ölçüsü Değiştirildi.					
	Resim	Ö.DAĞLI	12.06.2025				
	Kontrol	M.ABDULLAHOĞLU	12.06.2025				
	Ky Müh.						
Ölçek	1:7	Kağıt Ebadı A2		<b>CELL SPONGE RUBBER</b>		Bu yerine geçti. Komple Resim/Poz No  <b>001CS0500174-000M</b>	