

1. FIRE PROTECTION REQUIREMENTS ACCORDING TO EN 45545-2,
HAZARD LEVEL: HL2, REQUIREMENT SET: R22.
2. MATERIAL: EPDM RUBBER, HARDNESS: 40 SHA.
3. NON TOLERATED DIMENSIONS COULD BE MADE
ACC. TO EN 22768-1c AND EN 22768-2L.

	RUBBER				N/A		EPDM		0,005		xx		
Adet	Parça Adı				Standart No		Malzeme		Birim Ağırlık Kg		Yarı Mamülün Ölçüleri		
Bu çizim kritik kalite parametresi içerir mi?Hayır												Kritik kalite parametresi şu şekilde gösterilmiştir. CTQ	
Grup No:			Tasnif No:			Toleransı verilmeyen ölçüler için ilgili standartlar: EN 13920 BBF (Kaynaklı yapılar) EN 22768-1m (Uzunluk ve açılı ölçüleri) EN 22768-2 K (Şekil ve Konumlar)				TÜRASAŞ Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. Eskişehir Bölge Müdürlüğü			
Tip	Tadilat												
E5000		-											
	Resim	B.SMOSZNA		28.07.2021		Onay: T.EROGLU				den proje			
	Kontrol	A.PATLAK		04.08.2021		Tarih: 11.08.2021				Bu yerine geçti.			
	Ky Müh.					RUBBER				Komple Resim/Poz No			
	Kaynak Parametresi	-		- -									
Ölçek	2:1		Kağıt Ebadı	A3				001MA0011612-000					
						B				A		Sayfa	1/1