



NOTES:

1. FIRE PROTECTION REQUIREMENTS ACCORDING TO EN 45545-2,
HAZARD LEVEL: HL2, REQUIREMENT SET: R22.
2. MATERIAL: EPDM RUBBER, HARDNESS: 30 ± 5 SHA.
3. NON TOLERATED DIMENSIONS COULD BE MADE
ACC. TO EN 22768-1c AND EN 22768-2L.

	GASKET										N/A			EPDM		0,116		250x250x3																	
Adet	Parça Adı										Standart No			Malzeme		Birim Ağırlık Kg		Yarı Mamülün Ölçüleri																	
Bu çizim kritik kalite parametresi içerir mi?Hayır																		Kritik kalite parametresi şu şekilde gösterilmiştir. CTQ																	
Grup No:						Tasnif No:						Toleransı verilmeyen ölçüler için ilgili standartlar: EN 13920 BBF (Kaynaklı yapılar) EN 22768-1m (Uzunluk ve açılı ölçüleri) EN 22768-2 K (Şekil ve Konumlar) Onay: T.EROGLU Tarih: 12.08.2021						TÜRASAŞ Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. Eskişehir Bölge Müdürlüğü																	
Tip		Tadilat		A Kalınlık ve sertlik değeri değiştirildi. 12.01.2026 K.KALAY																															
E5000										Resim		T.SUWAJ				29.07.2021		den proje																	
		Kontrol		F.ŞAKA				05.08.2021		Bu yerine geçti.																									
		Ky Müh.								GASKET																									
		Ölçek		1:2		Kağıt Ebadı A3																													
												B						A						Sayfa 1/1											