



Çelme Banaç Değerleri	Tube d.d.	Connection BSP thread d ₁	d ₂	L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	S ₁	S ₂	Sıra No	100 adet için Ağırlık (kg)		
											Çelik	Pirinç	Paslanmaz Çelik
L light PB 315	6	G 1/2	4	34	19	12	14	14		1	2,9	(3,1)	2,9
	8	G 1/2	6	39	24	17	19	17		2	5,5	(5,8)	5,5
	8	G 1/2	6	40	25	17	24	17		3	7,7	(8,1)	(7,7)
	8	G 1/2	6	44	29	20	27	17		4	9,6	(10,2)	(9,6)
	10	G 1/2	8	40	25	17	19	19		5	6,0	(6,3)	6,0
	10	G 1/2	8	41	26	17	24	19		6	8,3	(8,8)	8,3
	10	G 1/2	8	45	30	20	27	19		7	10,0	(10,6)	(10,0)
	12	G 1/2	10	41	26	17	24	22		8	9,1	(9,6)	9,1
	12	G 1/2	10	45	30	20	27	22		9	10,8	(11,2)	(10,8)
	15	G 1/2	12	46	31	20	27	27		10	13,1	(13,9)	13,1
	18	G 1/2	15	47	30,5	20	27	32		11	15,2	(16,1)	15,2
PB 160	22	G 1/2	19	52	35,5	22	36	36		12	25,9	(27,4)	25,9
	28	G 1	24	55	38	24,5	41	41		13	31,1	(32,9)	(31,1)
	35	G 1 1/4	30	63	41	26,5	55	50		14	61,6	(65,1)	(61,1)
	42	G 1 1/2	36	65	42,5	28,5	60	60		15	75,3	(79,6)	(75,3)
S heavy PB 630	6	G 1/2	4	41	26	17	19	17		16	6,0	(6,3)	6,0
	8	G 1/2	5	41	26	17	19	19		17	6,6	(6,7)	(6,6)
	10	G 1/2	7	43	26,5	17	24	22		18	10,0	(10,6)	10,0
	12	G 1/2	8	43	26,5	17	24	24		19	10,8	(11,4)	10,8
	14	G 1/2	10	50	32	20	30	27		20	(17,9)	(18,9)	(17,9)
PB 400	16	G 1/2	12	50	31,5	20	30	30		21	19,6	(20,7)	19,6
	20	G 1/2	16	56	34,5	22	36	36		22	29,7	(31,4)	29,7
	25	G 1	20	62	37,5	24,5	41	46		23	46,5	(49,2)	(46,5)
	30	G 1 1/4	25	69	42	26,5	55	50		24	74,3	(78,5)	(74,3)
PB 315	38	G 1 1/2	32	74	43,5	28,5	60	60		25	95,4	(100,6)	(95,4)

Fitting için Sıcaklık Aralığı:

Çelik için : -40°C ile +120°C (DIN 3859)

Pirinç için : -60°C ile +175°C

Paslanmaz Çelik için : -60°C ile +400°C (DIN 17440)

(Zn kaplanacaktır)