



NOTES:

1. FIRE PROTECTION REQUIREMENTS ACCORDING TO EN 45545-2,
HAZARD LEVEL: HL2, REQUIREMENT SET: R22.
2. MATERIAL: EPDM RUBBER, HARDNESS: 30 ± 5 SHA.
3. NON TOLERATED DIMENSIONS COULD BE MADE
ACC. TO EN 22768-1c AND EN 22768-2L.

	GASKET										N/A			EPDM		0,116		250x250x3																																																					
Adet	Parça Adı										Standart No			Malzeme		Birim Ağırlık Kg		Yarı Mamülün Ölçüleri																																																					
Bu çizim kritik kalite parametresi içerir mi?Hayır																		Kritik kalite parametresi şu şekilde gösterilmiştir. CTQ																																																					
Grup No:						Tasnif No:						Toleransı verilmeyen ölçüler için ilgili standartlar: EN 13920 BBF (Kaynaklı yapılar) EN 22768-1m (Uzunluk ve açılı ölçüleri) EN 22768-2 K (Şekil ve Konumlar) Onay: T.EROGLU Tarih: 12.08.2021						TÜRASAŞ Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. Eskişehir Bölge Müdürlüğü																																																					
Tip		Tadilat		A Kalınlık ve sertlik değeri değiştirildi. 12.01.2026 K.KALAY																																																																			
E5000		Resim		T.SUWAJ				29.07.2021				GASKET						den proje																																																					
				Kontrol		F.ŞAKA				05.08.2021								Bu yerine geçti.																																																					
		Ky Müh.												Komple Resim/Poz No																																																									
		Ölçek		1:2		Kağıt Ebadı										001CS0900014-000																																																							
						A3																																																																	
																		B																		A																		1/1																	