



NOTES:

1. FIRE PROTECTION REQUIREMENTS ACCORDING TO EN 45545-2, LEVEL HL2, REQUIREMENT SET R22.
2. MATERIAL: EPDM RUBBER, HARDNESS: 40 SHA
3. NON TOLERATED DIMENSIONS COULD BE MADE ACC. TO EN 22768-1c AND EN 22768-2L.

	RUBBER						EPDM	0.004	xx												
Adet	Parça Adı					Standart No	Malzeme	Birim Ağırlık Kg	Yarı Mamülün Ölçüleri												
Bu çizim kritik kalite parametresi içerir mi?Hayır											Kritik kalite parametresi şu şekilde gösterilmiştir. CTQ										
Grup No:				Tasnif No:				Toleransı verilmeyen ölçüler için ilgili standartlar: EN 13920 BBF (Kaynaklı yapılar) EN 22768-1m (Uzunluk ve açılı ölçüleri) EN 22768-2 K (Şekil ve Konumlar)				TÜRASAŞ Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. Eskişehir Bölge Müdürlüğü									
Tip		Tadilat																			
E5000	-																				
	Resim		W.JAMROG		23.07.2021		Onay: T.EROGLU				den proje										
	Kontrol		K.KALAY		30.07.2021		Tarih: 06.08.2021				Bu yerine geçti.										
	Ky Müh.						RUBBER				Komple Resim/Poz No										
	Kaynak Parametresi		-		- -																
	Ölçek		2:1		Kağıt Ebadı A3								001FC0911004-000								
						B						A									
												1/1									