



NOTES:

1. FIRE PROTECTION REQUIREMENTS ACCORDING TO EN 45545-2, LEVEL HL2, REQUIREMENT SET R22.
2. MATERIAL: EPDM RUBBER, HARDNESS: 40 SHA
3. NON TOLERATED DIMENSIONS COULD BE MADE ACC. TO EN 22768-1c AND EN 22768-2L.

	RUBBER				EPDM	0.001	xx	
Adet	Parça Adı			Standart No	Malzeme	Birim Ağırlık Kg	Yarı Mamülün Ölçüleri	
Bu çizim kritik kalite parametresi içerir mi? Hayır					Kritik kalite parametresi şu şekilde gösterilmiştir. CTQ			
Grup No:		Tasnif No:		Toleransı verilmeyen ölçüler için ilgili standartlar: EN 13920 BBF (Kaynaklı yapılar) EN 22768-1m (Uzunluk ve açı ölçüleri) EN 22768-2 K (Şekil ve Konumlar)		TÜRASAŞ Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. Eskişehir Bölge Müdürlüğü		
Tip	Tadilat							
E5000	-							
	Resim	W.JAMROG	23.07.2021	Onay: T.EROGLU		den proje		
	Kontrol	K.KALAY	30.07.2021	Tarih: 06.08.2021		Bu yerine geçti.		
	Ky Müh.			RUBBER		Komple Resim/Poz No		
	Kaynak Parametresi	-	-			-		
	Ölçek	2:1	Kağıt Ebadı A3				001FC0911005-000	
				B		A		
						Sayfa	1/1	