


NOTES:

1. FIRE PROTECTION REQUIREMENTS ACCORDING TO EN 45545-2, LEVEL HL2, REQUIREMENT SET R22.
2. MATERIAL: EPDM RUBBER, HARDNESS: 40 SHA
3. NON TOLERATED DIMENSIONS COULD BE MADE ACC. TO EN 22768-1c AND EN 22768-2L.

	RUBBER				N/A	EPDM	0.001	xx									
Adet	Parça Adı				Standart No	Malzeme	Birim Ağırlık Kg	Yarı Mamülün Ölçüleri									
Bu çizim kritik kalite parametresi içerir mi? Hayır									Kritik kalite parametresi şu şekilde gösterilmiştir. CTQ								
Grup No:			Tasnif No:			Toleransı verilmeyen ölçüler için ilgili standartlar: EN 13920 BBF (Kaynaklı yapılar) EN 22768-1m (Uzunluk ve açı ölçüleri) EN 22768-2 K (Şekil ve Konumlar)				TÜRASAŞ Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. Eskişehir Bölge Müdürlüğü							
Tip	Tadilat																
E5000		-															
	Resim	W.JAMROG			05.08.2021			Onay: T.EROGLU				den proje					
	Kontrol	K.KALAY			12.08.2021			Tarih: 19.08.2021				Bu yerine geçti.					
	Ky Müh.							RUBBER				Komple Resim/Poz No					
	Kaynak Parametresi			-			-										
	Ölçek	2:1		Kağıt Ebadı A3								001FC0911011-000					
					B					A Sayfa 1/1							