



NOTES:

- 1.FIRE PROTECTION REQUIREMENTS ACCORDING TO EN 45545-2, LEVEL HL2, REQUIREMENT SET R22.
- 2.MATERIAL: EPDM RUBBER, HARDNESS 40 SHA.
3. NON TOLERATED DIMENSIONS COULD BE MADE ACC. TO EN 22768-1c AND EN 22768-2L.

A	THICKNESS CHANGE	09.01.2023	T.J.RUMINOWICZ
Rev.	Description	Data	Author

RUBBER				N/A		EPDM		0,063		xx																	
Adet		Parça Adı				Standart No		Malzeme		Birim Ağırlık Kg		Yarı Mamülün Ölçüleri															
Bu çizim kritik kalite parametresi içerir mi?Hayır														Kritik kalite parametresi şu şekilde gösterilmiştir. CTQ													
Grup No:						Tasnif No:						Toleransı verilmeyen ölçüler için ilgili standartlar: EN 13920 BBF (Kaynaklı yapılar) EN 22768-1m (Uzunluk ve açılı ölçüleri) EN 22768-2 K (Şekil ve Konumlar)						TÜRSASAŞ Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. Eskişehir Bölge Müdürlüğü									
Tip		Tadilat		A		UPDATED		09.01.2023 K.KALAY																			
E-5000		Resim		W.JAMROG				24.07.2021				Onay: T.EROGLU						den proje									
		Kontrol		K.KALAY				31.07.2021				Tarih: 07.08.2021						Bu yerine geçti.									
		Ky Müh.										RUBBER						Komple Resim/Poz No									
		Kaynak Parametresi		-				-																			
		Ölçek		1:2				Kağıt Ebadı A2										001FC1714001-000									