



NOTES:

- | | |
|--|---|
| 1.FIRE PROTECTION REQUIREMENTS ACCORDING TO
EN 45545-2, LEVEL HL2, REQUIREMENT SET R22.
2.MATERIAL: EPDM RUBBER, HARDNESS 40 SHA.
3. NON TOLERATED DIMENSIONS COULD BE MADE
ACC. TO EN 22768-1c AND EN 22768-2L. | 2 |
|--|---|

	RUBBER				N/A	EPDM	0,020	xx									
Adet	Parça Adı				Standart No	Malzeme	Birim Ağırlık Kg	Yarı Mamülün Ölçüleri									
Bu çizim kritik kalite parametresi içerir mi?Hayır									Kritik kalite parametresi şu şekilde gösterilmiştir. <input checked="" type="checkbox"/>								
Grup No:			Tasnif No:			Toleransı verilmeyen ölçüler için ilgili standartlar: EN 13920 BBF (Kaynaklı yapılar) EN 22768-1m (Uzunluk ve açılı ölçüleri) EN 22768-2 K (Şekil ve Konumlar)			TÜRASAŞ Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. Eskişehir Bölge Müdürlüğü								
Tip		Tadilat															
E5000	A	UPDATED				09.01.2023 K.KALAY		Onay: T.EROGLU			den proje						
	Resim	W.JAMROG		24.07.2021													
	Kontrol	K.KALAY		31.07.2021		Tarih: 07.08.2021			Bu yerine geçti.								
	Ky Müh.																
	Kaynak Parametresi		-		-		RUBBER			Komple Resim/Poz No							
Ölçek	1:2		Kağıt Ebadı A3	 													
						B			A			1/1					