

NOTES:

1. FIRE PROTECTION REQUIREMENTS ACCORDING TO EN 45545-2, LEVEL HL2, REQUIREMENT SET R22.
2. MATERIAL: EPDM RUBBER, HARDNESS: 70 SHA.
3. EQUIPPED WITH SELF ADHESIVE SURFACE
4. NON TOLERATED DIMENSIONS COULD BE MADE ACC. TO EN 22768-1c AND EN 22768-2L.

	RUBBER			N/A	EPDM	0,004	xx		
Adet	Parça Adı			Standart No	Malzeme	Birim Ağırlık Kg	Yarı Mamülün Ölçüleri		
Bu çizim kritik kalite parametresi içerir mi?Hayır								Kritik kalite parametresi şu şekilde gösterilmiştir. CTQ	
Grup No:		Tasnif No:		Toleransı verilmeyen ölçüler için ilgili standartlar: EN 13920 BBF (Kaynaklı yapılar) EN 22768-1m (Uzunluk ve açı ölçüleri) EN 22768-2 K (Şekil ve Konumlar)			TÜRASAŞ Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. Eskişehir Bölge Müdürlüğü		
Tip	Tadilat								
E5000		-			RUBBER			den proje Bu yerine geçti. Komple Resim/Poz No 001FC1811005-000	
	Resim	D.DZIEDZIC	06.11.2023						
	Kontrol	F.ŞAKA	13.11.2023						
	Ky Müh.								
	Kaynak Parametresi		- - -						
	Ölçek	2:1	Kağıt Ebadı A3						
				B			A Sayfa 1/2		