


NOTES:

1. FIRE PROTECTION REQUIREMENTS ACC. TO EN 45545-2, HAZARD LEVEL HL2, REQUIREMENT SET R22.
2. MATERIAL: EPDM RUBBER, HRDNESS: 70 SHA.
3. NON TOLERATED DIMENSIONS COULD BE MADE ACC. TO EN 22768-1c AND EN 22768-2L.
4. ALL RADII WITHOUT DIMENSIONS R3

	RUBBER			N/A	EPDM	0,013	xx
Adet	Parça Adı			Standart No	Malzeme	Birim Ağırlık Kg	Yarı Mamülün Ölçüleri
Bu çizim kritik kalite parametresi içerir mi?Hayır					Kritik kalite parametresi şu şekilde gösterilmiştir. <input checked="" type="checkbox"/>		
Grup No:		Tasnif No:		Toleransı verilmeyen ölçüler için ilgili standartlar: EN 13920 BBF (Kaynaklı yapılar) EN 22768-1m (Uzunluk ve açılı ölçüleri) EN 22768-2 K (Şekil ve Konumlar)		TÜRASAŞ Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. Eskişehir Bölge Müdürlüğü	
Tip	Tadilat						
E-5000		-		Onay: T.EROGU Tarih: 07.08.2021		den proje yerine geçti. Bu Komple Resim/Poz No	
	Resim	A.WĘGRZYN	24.07.2021				
	Kontrol	K.KALAY	31.07.2021	RUBBER			
	Ky Müh.						
	Kaynak Parametresi		-			-	-
Ölçek	1:1	Kağıt Ebadı A2			001FC1821001-000		