

TÜRASAS ESKİŞEHİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	TEKNİK BİLGİ	TB50268			
		TADİLAT			
		TARİH			
		İMZA			
KONU: OTOMATİK TEK NOKTA YAĞLAMA KARTUŞU REFERANS:					

1.Kapsam

Bu teknik bilgi otomatik tek nokta yağlama kartuşları için teknik ve garanti isterlerini içerir.

2.Teknik Özellikler

Çalışma Prensibi : Kuru Hidrojen Gaz Jeneratörü

Basınç : Maksimum 5 bar

Çalışma Süresi : Kademesiz 1-12 Ay

Ortam : -20 C° - +55 C°

Dolum: Kartuşlar tekrar doluma uygun olacaktır.

Koruma Sınıfı: IP68(toz geçirmez,suya daldırma etkilerine karşı korumalı)

Gres Yağı: Mineral bazlı, lityum hidroksistearat sabun kalınlaştırıcılı gres yağı kullanılacaktır.

Yağın NLGI sınıfı 2 olacaktır. (TS 9993 ISO 6743-9'a göre).



Hazırlayan	Esk.Lok.Mek.Sist.Şb.Müd.	İlk Yayın Tarihi	30.01.2025	Sayfa	1/2
------------	--------------------------	------------------	------------	-------	-----

TÜRASAS ESKİŞEHİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	TEKNİK BİLGİ	TB50268			
		TADİLAT			
		TARİH			
		İMZA			
KONU: OTOMATİK TEK NOKTA YAĞLAMA KARTUŞU					
REFERANS:					

*Aşağıda ürünlerin hacimlerine göre tb kodları verilmiştir.

			
250ml	125ml	60ml	30ml
TB50268-1	TB50268-2	TB50268-3	TB50268-4

250ml

125ml

60ml

30ml

3. Garanti

Ürün, en az 2 yıl garantili olacaktır.

Hazırlayan	Esk.Lok.Mek.Sist.Şb.Müd.	İlk Yayın Tarihi	30.01.2025	Sayfa	2/2
------------	--------------------------	------------------	------------	-------	-----