

EK - 4
(T.Ş. 250.331)

2x5 TONLUK ÇİFT KİRİŞLİ GEZER KÖPRÜLÜ VİNÇ

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

LOKOMOTİF FABRİKASI (Taner Atölyesi)

1	KREYN GRUBU		
1.1.	Köprü Eksen Açıklığı	29900	mm
1.2.	Köprü Hızı	1. Hız	7,5 m/dk
		2. Hız	30 m/dk
1.3.	Köprü Rengi		
2	KALDIRMA GRUBU		
2.1.	Kaldırma Tonajı	2x5	ton
2.2.	Kaldırma Yüksekliği	15000	mm
2.3.	Şaryo Adedi	2	
2.4.	Kanca Tipi Ve Büyüklüğü	DIN 15401	
2.5.	Donam	Uygun donamlı olacak	
2.6.	Kaldırma Grubu Rengi		
2.7.	Şaryo Hızı	1. Hız	5 m/dk
		2. Hız	20 m/dk
2.8.	Kaldırma Hızı	1. Hız	1 m/dk
		2. Hız	4 m/dk
3	DİĞER		
3.1.	Besleme Voltajı	380	V AC
3.2.	Kumanda Şekli	Kablolu	☐
		Kablosuz	☒ Telsiz Genel Md.lüğü Onaylı
		Operatör Kabini	☒
3.3.	Kumanda Voltajı	24	V DC
3.4.	Vinç Çalışma Sahası	Açık	☐
		Kapalı	☒
3.5.	Servis Merdiveni	Gerekli	☐
		Gereksiz	☒

Not: İmalatla ilgili nihai ve kesin ölçümler, TULOMSAŞ' ta firma tarafından yapılacaktır.