

TURASAŞ ESKİŞEHİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	TEKNİK BİLGİ	T.B. 3161			
		TADİLAT			
		TARİH			
		İMZA			
KONU : Dizel Forklift					
REFERANS :					

1.KONU

Bu teknik bilgi TÜRASAŞ Eskişehir Bölge Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen üretim ve montaj faaliyetlerinde kullanılmakta olan ekipman, yedek parça veya yarı mamul ürünlerin; istiflenmesi, depolanması ve taşınması amacıyla temin edilecek dizel forkliftler için teknik gereklilikleri kapsar.

1.1.TANIM: Bu dokümanda geçen,

İDARE: TÜRASAŞ Eskişehir Bölge Müdürlüğü'nü,

İSTEKLİ: İhaleye teklif veren firmaları,

YÜKLENİCİ: Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekliyi ifade etmektedir.

2.TEKNİK ÖZELLİKLER

- Taşıma kapasitesi min 3.500 kg olacaktır.
- Yakıt tipi dizel, yakıt tüketimi en fazla 7 L/saat, yakıt deposu hacmi en az 40L olacaktır.
- Operatör kabini dış etkenlere karşı korunaklı ve kapılı olacaktır. Döner tepe lambası, yük dayama korkuluğu, orijinal takım çantası, geri vites ikazı, full aydınlatma, emniyet kemeri, sinyaller, dikiz aynası, süspansiyonlu koltuk, havalandırma özelliklerine sahip olacaktır.
- Yük Merkezi Mesafesi 500 mm olacaktır.
- Asansör Tipi triplex olacak ve Maksimum Kaldırma Yüksekliği en az 4.000 mm olacaktır.
- Forklift Sideshift özellikli olacak ayrıca çatallar arası mesafe manuel ya da otomatik olarak kolayca ayarlanabilecektir.
- Asansör tilt açıları öne/arkaya min 6 derece olacaktır.
- Serbest kaldırma yüksekliği en az 750 mm olacaktır.
- Çatal uzunluğu 1200-1250 mm arasında olacak. Yüklenici orijinal çatalın yanında, 2000 mm uzunluğunda minimum 6 mm saç kalınlığında uygun malzemeden mamul edilen ve emniyet pimi mekanizmalı çatal uzatma kılıfını da teslim edecektir.
- Otomatik şanzıman, hidrolik fren sistemi olacaktır.
- Motor beygir gücü min 60hp, EURO 5 emisyon standartlarına uygun olacaktır.
- Yüklü yürüyüş hızı minimum 14 km/s olacaktır.

HAZIRLAYAN	Kimyasal İşlemler Fabrikası Müdürlüğü	TARİH	15.04.2026	SAYFA	1/2
------------	---------------------------------------	-------	------------	-------	-----

KONU : Dizel Forklift

REFERANS :

- Yüklü kaldırma/indirme hızı minimum 350 mm/s olacaktır.
- Yüklü çalışma eğimi minimum %15 olacaktır.
- Akü tipi 12V, min 90A Heavy Duty Sınıfı bakım gerektirmeyen Akü olacaktır.
- Ön lastik 28x9-15, arka lastik 6.50-10 ölçülerinde havalı cins olacaktır.

3.DİĞER HUSUSLAR

- Garanti süresi teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl ya da en az 2000 çalışma saati olacaktır.
- En az 5 yıl yedek parça temini garantisi verilecektir.
- Rodaj sonrası ilk bakım Yüklenici tarafından yetkili servise yaptırılacak, tarafımıza bir ücret yansıtılmayacaktır
- Malın İDARE sahasına nakliyesi ve taşıma sigortası masrafları Yükleniciye aittir.