


Bu çizim TÜRASAŞ'ın yazılı izni olmadan herhangi bir amaç için ÇOĞALTILAMAZ veya KULLANILAMAZ.







Section view A-A A
Scale: 1:1




Section view B-B A
Scale: 1:1





Detail C
Scale: 1:1




Detail D
Scale: 1:1

NOTLAR :

1. "#" işareti ile belirtilmiş ölçülerin detay açıklaması için TB50058 numaralı teknik bilgi dokümanına bakınız.

NOTES:

1. MANUFACTURING SHALL BE DONE ACC. TO STANDARD OPERATING PROCEDURES.



Thermal cutting: ISO 9013-332

for chamfered edges: Ra 12,5 — ISO 2768-cK

General element roughness: ( ) Ra 12,5

	PLATE	EN 10025-2	S355J2+N	3,413	319x140x12
Adet	Parça Adı	Standart No	Malzeme	Birim Ağırlık Kg	Yarı Mamülün Ölçüleri

Bu çizim kritik kalite parametresi içerir mi? Hayır — Kritik kalite parametresi şu şekilde gösterilmiştir. CTQ

Grup No: — Tasnif No:

Tip: E5000

Tadilat: B — Güncelleştirme — 27.10.2023 M.ŞENGÜL

Resim	M.ERSOY	23.08.2022
Kontrol	M.AKÇA	06.08.2021
Ky Müh.		
Kaynak Parametresi	- - -	
Ölçek	1:2	Kağıt Ebadı A3

Toleransı verilmeyen ölçüler için ilgili standartlar:
EN 13920 BBF (Kaynaklı yapılar)
EN 22768-1m (Uzunluk ve açı ölçüleri)
EN 22768-2 K (Şekil ve Konumlar)

Onay: T.EROĞLU
Tarih: 13.08.2021


PLATE


TÜRASAŞ
Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş.
Eskişehir Bölge Müdürlüğü

den proje
Bu yerine geçti.
Komple Resim/Poz No
001BF9900044-000M

Rev.	Aciklama	Data	Hazirlayan
A	Ölcüler güncellendi	25.10.2023	M.SENGÜL

Sayfa 1/1





General element roughness:

( )

Ra 12,5

A	Ölcüler güncellendi	25.10.2023	M.SENGÜL
Rev.	Ac1klama	Data	Haz1rlayan

B