

TÜRASAS GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	TEKNİK BİLGİ	T.B. 6792			
		TADİLAT			
		TARİH			
		İMZA			
KONU	Alev Geciktirici Kablo Gömleği				
REFERANS	E5000				

1.Kapsam

Bu teknik bilgi E5000 lokomotiflerinde kullanılacak alev geciktirici kablo gömleklerine ait teknik bilgileri ve teslimat şartlarını içerir.

2.Teknik Özellikler

Alev geciktirici kablo gömleği kendinden kapanır yapıda ve aşağıdaki özellikleri sağlıyor olmalıdır.

Çalışma Sıcaklığı	-40°C ... +145°C
Malzeme Erime Sıcaklığı	+230°C
Yanmazlık Duman ve Zehirlilik	EN 45545-2 R22 HL3, R23 HL3
	RoHS(Belirli Zararlı Maddelerin Kullanımını Kısıtlama)
	Sıfır Halojen
Özellik	Kendi kendine sarma

3. Teslimat ve Garanti

Ürünler teslimden itibaren 2 yıl garantili olacaktır.

4. Ürün Seçimi

Ürün tedariki aşağıdaki listede verilen tiplere göre gerçekleştirilecektir. Tasarım ve tedarikte kullanılacak tanımlama numarası; tip numarası 3 hane olmak üzere **TBXX-tip** şeklinde olacaktır. Örnek vermek gerekirse bu teknik bilgidaki 3 nolu tip, **TB6792-003** olarak tanımlanacaktır.

TİP	Azami Harness Boyutu (mm)	Önerilen Uygulama Aralığı(mm)		Azami Ağırlık(g/m)
		Minimum	Maksimum	
TB6792-001	5	1	5	9
TB6792-002	8	5	8	12
TB6792-003	13	8	13	18
TB6792-004	19	13	19	25
TB6792-005	25	19	25	36
TB6792-006	29	25	29	37
TB6792-007	32	29	32	43
TB6792-008	38	32	38	54
TB6792-009	50	38	50	75
TB6792-010	80	50	80	145

HAZIRLAYAN	ELE. ELO SİS ŞB. MD.	TARİH	13.09.2021	SAYFA	1/1
ÜRA F.006	Bu Teknik Bilgi TÜRASAS'ın yazılı izni olmadan herhangi bir amaç için ÇOĞALTILAMAZ veya KULLANILAMAZ.				21.03.2011 REV:01