

naylona konur sonra sandığa yerleştirilir. Parçaların üst üste istiflenmesi halinde taşıma sırasında zarar görmemesi için aralara kesinlikle mukavva veya ahşap katmanlar oluşturulmalıdır. Her sandık üzerine parçaların bağlı bulunduğu kısmın malzeme listesindeki numarası ve adı büyük harflerle yazılır. Sandık içindeki parçalara ise malzeme listesindeki parça no ve parça adı etiket halinde yapıştırılır. Sandığın üstü kapak veya naylon ile tamamen kapatılmalıdır.

5. Emiş Yağ Pompası

5.1. Açıklama:

Yağ filtresini yanında olan yağ pompası emiş yağ pompasıdır. Basınç yağ pompasına göre daha aşağıdadır. Pompaya bağlantılı olan 2 yağ borusu haricinde gövdeye 10 adet pullu cıvata ile bağlantılıdır.

5.2. Demonte:

İlk olarak yağ pompasının altından yağ filtresine bağlanan uzun yağ borusu sökülmelidir. Bu borunun filtreye bağlanan kısmında ki 4 bağlantının alt 2' si somunlu, üst 2'si ise cıvata sökülür. Somunlar kendinden emniyetli, cıvatalar ise pulludur. Yağ pompası gövdesinde alttan 6 adet cıvata sökülür, pulları alınır. Ayrıca borunun dirsek kısmındaki kör tapa da sökülür. İkinci olarak emiş pompasının üstünde bir ucu açık olan borunun 4'ü uzun, 4 'ü kısa olan 8 adet cıvataları pullarıyla beraber sökülür. Boru yerinden ileri geri yapılarak sökülür. Son olarak emiş yağ pompasının ön kapakla olan 10 cıvatası sökülür, pulları alınır. Pompanın düşmemesi için son cıvatayı almadan vinç bağlantısı yapıp, pompa emniyete alınır. Emiş yağ pompasının parçalarına ayrılması için özel olarak uygulamalı eğitim verilecek olup demonte yapılış sırası ile özel Demonte ekinde ayrıca verilmiştir.

5.3. Paketleme:

Sadece emiş yağ pompası ve ona bağlı borular için özel bir tahta sandık ayarlanır. Parçalar sandığa yerleştirmeden önce tekrar basınçlı hava tutularak son kez elden geçirilir, temizlik kontrolü yapılır. Küçük parçalar ve cıvatalar ayrı ayrı şeffaf naylona (poşet) konur sonra sandığa yerleştirilir. Parçaların üst üste istiflenmesi halinde taşıma sırasında zarar görmemesi için aralara kesinlikle mukavva veya ahşap katmanlar oluşturulmalıdır. Her sandık üzerine parçaların bağlı bulunduğu kısmın malzeme listesindeki numarası ve adı büyük harflerle yazılır. Sandık içindeki parçalara ise malzeme listesindeki parça no ve parça adı etiket halinde yapıştırılır. Sandığın üstü kapak veya naylon ile tamamen kapatılmalıdır.