

20. Volan aksamı

20.1. Açıklama:

Volan blover tarafında krankla direk bağlantısı olan disk şeklindeki dişlili parçadır. Volan kranka 6 adet cıvata ile bağlanırken, bu cıvataların 4'ünün üzerinde 2 adet iki delikli emniyet sacı vardır. Volan dişli ve göbek olmak üzere 2 parçadır.

20.2. Demonte:

Volan 6 adet cıvatası sökülürken ağırlığından dolayı düşmemesi hem iş güvenliği hem de parçanın ölçü hassasiyeti açısından önemlidir. Son cıvatası alınmadan önce taksimat çizgilerinin bulunduğu yüzeydeki deliklerden vince bağlanır ve gerilir. Marş motor sportu üzerindeki taksimat ibresine zarar vermemek için sökünüz. Volan göbeği ve dişlisi birbirinden çevresel cıvata bağlantıları alınarak sökülür. Yatay vaziyette palet üzerine koyarak yıkama işlemine geçebilirsiniz.

20.3. Paketleme:

Volan için özel bir tahta sandık ayarlanır. Parçalar sandığa yerleştirmeden önce tekrar basınçlı hava tutularak son kez elden geçirilir, temizlik kontrolü yapılır. Parça şeffaf naylonla sarılır ve taşıma anında birbirlerine zarar vermeyecek şekilde cıvataları yanına paketlenir. Her sandık üzerine parçaların bağlı bulunduğu kısmın malzeme listesindeki numarası ve adı büyük harflerle yazılır. Sandık içindeki parçalara ise malzeme listesindeki parça no ve parça adı etiket halinde yapıştırılır. Sandığın üstü kapak veya naylon ile tamamen kapatılmalıdır.

21. Eksantrik Dişli - Blöver Dişli Aksamı

21.1. Açıklama:

Arka ayna arka kapağa 12 adet pullu cıvatayla bağlı bulunan kalın levhadır. Arka ayanın altında üst kısımda 2 adet eksantrik dişlisi ve 2 adet blover tahrik dişlisi bulunmaktadır. Eksantrik dişlisinin üzerinde eksantrik ağırlık varken, blover dişlisinde tıg dişlinin dişi flanşı bulunmaktadır.

21.2. Demonte:

Eksantrik dişlileri üzerlerinde ağırlık bulunan büyük çaplı dişli çiftidir. Ağırlığın üzerindeki cıvataların emniyet telleri açılır ve 4'er ana cıvata sökülür. 2'şer adet ise merkezleme pim cıvataları alınır ve emniyet sacı alındıktan sonra ağırlıklar sökülür. Merkezleme pimleri çektirme ile alınır ve dişliler kolayca elle çekilerek sökülür. Blover tahrik dişlilerinin üzerinde dişi tıg dişli flanşı bulunmaktadır. Flanşın üzerindeki 3 ana cıvata ile 3 emniyet cıvatası sökülür ve emniyet sacının ardından flanş alınır. Flanşın altından dişliyi tutan 5 adet tornavida başlı gömme vida sökülür, dişliler elle kolayca