

EK -1.1

GM SERİSİ DİZEL MOTORUNA AİT BASINÇ YAĞ POMPASI DEMONTE TALIMATNAMESİ

1. Yağ pompasını parçalarına ayırmak için demonte kolaylığı tezgâha bağlanır.
2. 3'ü uzun, 5'i kısa olan kapak cıvataları alınır.
3. Üst gövdeyi sökmek için 36 lokma ile dişli üstü somun sökölür ve pulu alınır.
4. Üst gövdeye ait 8 adet uzun cıvata alınır.
5. Üst gövdeyi kaldırarak alt gövdeden ayırın.
6. Üst gövde bağlarını çıkartınız.
7. Üst gövdeden tahrik milini sabitleyen tapayı alınız.
8. Dişlileri ara levha üzerinden alınız.
9. Gövdeler arası levhayı alın.
10. Ost kama sökölür ve bilezik alınır.
11. Dişliler alınır. (2 uzun, 2 kısa olmak üzere 2 çeşit toplam 4 adet dişli vardır.)
12. Alt gövde alınır.
13. Pinyon dişli mil sabitleme pimi çıkarılırınca alınır.
14. Alt ve üst gövdede bulunan l'er bağa kolaylıkla sökölür.
15. Pinyon dişlilerin bağları kolaylık yardımıyla sökölür.
16. Dişliler birbirine çarpıştırılmamalıdır.