

EK -1.3

GM SERİSİ DİZEL MOTORUNA AİT SU DEVİR DAİM POMPASI DEMONTE TALİMATNAMESİ

1. Su pompası demonte edilecek tezgaha sabitlenir.
2. Salyangoz ile gövde arasındaki 8 cıvata ve rondela sökölür.
3. Salyangozun girişine kolaylık (boru) gelecek şekilde salyangoz aşağıda, gövde yukarıda olacak şekilde tezgâhta boru üzerinde havaya kaldırılır.
4. Kurşun çekiçle salyangoz kendi etrafında döndürölürken yavaş yavaş kurşun çekiçle vurularak salyangoz sökölür.
5. Pompa dişli tarafındaki somundan mengeneyle tutturölür. Fan somunu üstten sökölür ve alınır.
6. Kolaylık dişliye geçirilerek somun sökölür. Dişli çekirme yardımıyla yerinden çıkartılır.
7. Dişliyi tutan kolaylık ters yöne çevrilir ve pompa fanının somun ve pul sökölür.
8. Altındaki segman alınır ve mil preste fan tarafından basılarak çıkartılır.
9. Fan altındaki sırasıyla susta, kömür baskısı ve kömür çıkartılır.
10. Sabitle kolaylığı takılır ve fanın altında gizli 6 cıvata sökölür.
11. Çıkartılan cıvatalardan 2'si çekirme deliklerine karşılıklı takılarak çekirme yapılır.
12. Kömür, kömür baskısı ve sızdırmazlık taşı sökölür.
13. Kaması mile zarar vermeden alınır.
14. Su tahliye deliklerinin temizlenmesi çok önem arz eder!
15. Mil üzerindeki 2 kama sökölür.
16. Milin üzerindeki 2 rulman sökölür. Rulmanlar arası бага kendiliğinden gelir.
17. Su çanak sacı el ile çıkartılır. (Su çanak sacı çok hassastır, rulmanlar çıkartılırken dikkatle korunmalıdır.)
18. Milin faturalı kısmına zarar gelmemesi için dikkat edilmelidir.