

TÜRASAS ESKİŞEHİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	TÜRASAS TEKNİK BİLGİ	Yürürlük Tarihi:12.12.2003		T.B. 2349	
		Tadilat	A		
		Tarih	23.11.2020		
		İmza	T.E.		

KONU: GM MOTOR - MOTOR GÖVDESİ KARTER ARASI SIZDIRMAZLIK CONTASI

REFERANS: 8187010 nolu Teknik Resim

1- KONU:

Bu teknik bilgi, GM16-645 E serisi dizel motorların, motor bloğu ile karter arasında kullanılan sızdırmazlık contasına ait malzeme tanımını kapsar.

2-MALZEME

Malzeme Flurosilikon kauçuk (FMVQ) malzemedir.

3-MALZEME ÖZELLİKLERİ

ASTM D1480'e göre;

Sertlik	65 ± 5 Shore A
Çalışma Sıcaklığı (° C)	-50 / +200
Çekme Dayanımı (N/mm ²)	5-10
Elastisite (%)	150-400
Dinamik Mekanik Elastisite (23°C)	İyi
Aşınma ve Yırtılma Dayanımı :	İyi
Ozon Dayanımı	Mükemmel
Alev Dayanımı	Mükemmel / İyi
Yakıt Dayanımı	Mükemmel / İyi
Yağa ve Grese Dayanım	Mükemmel
Su Dayanımı	Mükemmel

4-AMBALAJLAMA

Malzemenin teslim yeri TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı - ESKİŞEHİR'dir.
Tesellüme sunulan malzemeler TB 2163 e göre ambalajlanacaktır.

5-DİĞER HUSUSLAR

İmalatçı Firma, Güncel ve geçerli ISO 9001 Kalite Güvence Sistem Belgesine sahip olacaktır.

EK: 8187010 nolu teknik resim.

Rev A: Kurum ismi değişikliği

Hazırlayan:	Ürün Ar-Ge / Dizel Motor	Tarih:	31.10.2014	Sayfa	1 / 1
-------------	--------------------------	--------	------------	-------	-------