



for chamfered edges	√ Ra 12,5
	ISO 2768-cK
General element roughness:	√ Ra 12,5 (√)

NOTES:

1. MANUFACTURING SHALL BE DONE ACC. TO STANDARD OPERATING PROCEDURES.

	PLATE	EN 10025-2	S355J2+N	0,895	xx
Adet	Parça Adı	Standart No	Malzeme	Birim Ağırlık Kg	Yarı Mamülün Ölçüleri
Bu çizim kritik kalite parametresi içerir mi? Hayır					
Kritik kalite parametresi şu şekilde gösterilmiştir. CTQ					
Grup No:	Tasnif No:		Toleransı verilmeyen ölçüler için ilgili standartlar:		TÜRASAŞ Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. Eskişehir Bölge Müdürlüğü
Tip			EN 13920 BBF (Kaynaklı yapılar) EN 22768-1m (Uzunluk ve açı ölçüleri) EN 22768-2 K (Şekil ve Konumlar)		
E5000	Tadilat			Onay: T.EROGLU	den proje
	Resim	M.CIESLA	30.07.2021	Tarih: 13.08.2021	Bu yerine geçti.
	Kontrol	A.PATLAK	06.08.2021		Komple Resim/Poz No
	Ky Müh.				
	Kaynak Parametresi	-			
Ölçek	1:2	Kağıt Ebadı	A3	PLATE	001CB0030104-000



