


Isometric view

NOTES:

1. MANUFACTURING SHALL BE DONE ACC. TO STANDARD OPERATING PROCEDURES.
2. UNFOLDED WIRE DIMENSION: 197 MM.



Thermal cutting:  
ISO 9013-332

for chamfered edges  
Ra 12,5  
ISO 2768-cK

General element roughness:  
Ra 12,5 (✓)

Adet	Parça Adı	Standart No	Malzeme	Birim Ağırlık Kg	Yarı Mamülün Ölçüleri
	WIRE SUPPORT, 150 MM	EN 10088-3	X5CrNi18-10	0,044	xx
Bu çizim kritik kalite parametresi içerir mi? Hayır Kritik kalite parametresi şu şekilde gösterilmiştir. <b>CTQ</b>					
Grup No:		Tasnif No:		Toleransı verilmeyen ölçüler için ilgili standartlar: EN 13920 BBF (Kaynaklı yapılar) EN 22768-1m (Uzunluk ve açı ölçüleri) EN 22768-2 K (Şekil ve Konumlar)	
E5000	Tip	TÜRASAŞ Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. Eskişehir Bölge Müdürlüğü			
	Tadilat	den proje			
	Resim	M.GRZMIACZKA	30.09.2021	Onay: T.EROGLU	
	Kontrol	A.PATLAK	07.10.2021	Tarih: 14.10.2021	
	Ky Müh.	Bu yerine geçti.			
	Kaynak Parametresi	Komple Resim/Poz No			
Ölçek	1:1	Kağıt Ebadi A3	WIRE SUPPORT, 150 MM		001ME9900013-000

NOTES:

1. MANUFACTURING SHALL BE DONE ACC. TO STANDARD OPERATING PROCEDURES.
2. UNFOLDED WIRE DIMENSION: 197 MM.