



ADHESIVE SIDE

NOTES:

1. FIRE PROTECTION REQUIREMENTS ACCORDING TO EN45545-2, LEVEL HL2, REQUIREMENTS SET R22.
2. MATERIAL: EPDM RUBBER, HARDNESS: 40SHA.
3. NON TOLERATED DIMENSIONS COULD BE MADE ACC. TO EN 22768-1c AND EN 22768-2L.
4. DOUBLE SIDED ADHESIVE TAPE.

	GASKET	N/A	EPDM	0,043	xx
Adet	Parça Adı	Standart No	Malzeme	Birim Ağırlık Kg	Yarı Mamülün Ölçüleri
Bu çizim kritik kalite parametresi içerir mi?Hayır					
Kritik kalite parametresi şu şekilde gösterilmiştir. <input checked="" type="checkbox"/> CTQ					
Grup No:	Tasnif No:		Toleransı verilmeyen ölçüler için ilgili standartlar:		<b>TÜRASAŞ</b> Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. Eskişehir Bölge Müdürlüğü
Tip	Tadilat		EN 13920 BBF (Kaynaklı yapılar) EN 22768-1m (Uzunluk ve açı ölçüleri) EN 22768-2 K (Şekil ve Konumlar)		
E5000	Resim	M.CIESLA	30.07.2021	Onay: T.EROGLU	
	Kontrol	A.PATLAK	06.08.2021	Tarih: 13.08.2021	
	Ky Müh.				
	Kaynak Parametresi	-	-		
	Ölçek	1:1	Kağıt Ebadi A3		
GASKET				001SC0010090-000	
				A 1/1	

