



Section view A-A
Scale: 1:1

NOTES:

1. FIRE PROTECTION REQUIREMENTS ACCORDING TO EN45545-2, LEVEL HL2, REQUIREMENTS SET R22.
2. MATERIAL: EPDM RUBBER, HARDNESS: 40SHA.
3. NON TOLERATED DIMENSIONS COULD BE MADE ACC. TO EN 22768-1c AND EN 22768-2L.
4. DOUBLE SIDED ADHESIVE TAPE.

	GASKET	N/A	EPDM	0,405	xx
Adet	Parça Adı	Standart No	Malzeme	Birim Ağırlık Kg	Yarı Mamülün Ölçüleri
Bu çizim kritik kalite parametresi içerir mi? Hayır					
Kritik kalite parametresi şu şekilde gösterilmiştir. <input checked="" type="checkbox"/> CTQ					
Grup No:	Tasnif No:		Toleransı verilmeyen ölçüler için ilgili standartlar:		TÜRASAŞ Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. Eskişehir Bölge Müdürlüğü
Tip			EN 13920 BBF (Kaynaklı yapılar) EN 22768-1m (Uzunluk ve açı ölçüleri) EN 22768-2 K (Şekil ve Konumlar)		
E5000	Resim	M.CIESLA	30.07.2021	Onay: T.EROGLU	den proje
	Kontrol	A.PATLAK	06.08.2021	Tarih: 13.08.2021	Bu yerine geçti.
	Ky Müh.				Komple Resim/Poz No
	Kaynak Parametresi	-	-		
	Ölçek	1:5	Kağıt Ebadi A3		
				GASKET	001SC0010091-000
				B	A

