


ADHESIVE SIDE



Section view A-A
Scale: 1:1

NOTES:

1. FIRE PROTECTION REQUIREMENTS ACCORDING TO EN45545-2, LEVEL HL2, REQUIREMENTS SET R22.
2. MATERIAL: EPDM RUBBER, HARDNESS: 40SHA.
3. NON TOLERATED DIMENSIONS COULD BE MADE ACC. TO EN 22768-1c AND EN 22768-2L.
4. DOUBLE SIDED ADHESIVE TAPE.

| | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| | GASKET | N/A | EPDM | 0,402 | xx |
| Adet | Parça Adı | Standart No | Malzeme | Birim Ağırlık Kg | Yarı Mamülün Ölçüleri |
| Bu çizim kritik kalite parametresi içerir mi?Hayır | | | | | |
| Kritik kalite parametresi şu şekilde gösterilmiştir. <input checked="" type="checkbox"/> CTQ | | | | | |
| Grup No: | | Tasnif No: | | Toleransı verilmeyen ölçüler için ilgili standartlar: EN 13920 BBF (Kaynaklı yapılar) EN 22768-1m (Uzunluk ve açı ölçüleri) EN 22768-2 K (Şekil ve Konumlar) | |
| Tip | Tadilat | TÜRASAŞ Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. Eskişehir Bölge Müdürlüğü | | | |
| | - | den proje | | | |
| | Resim | M.GRZMIACZKA | 16.09.2021 | Onay: T.EROGLU | |
| | Kontrol | A.PATLAK | 23.09.2021 | Tarih: 30.09.2021 | |
| | Ky Müh. | Bu yerine geçti. | | | |
| | Kaynak Parametresi | Komple Resim/Poz No | | | |
| Ölçek | 1:5 | Kağıt Ebadi A3 | GASKET | | 001SC0010092-000 |
| B | | | | | |
| A | | | | | |
| Savfa 1/1 | | | | | |

