



ADHESIVE SIDE

NOTES:

1. FIRE PROTECTION REQUIREMENTS ACCORDING TO EN45545-2, LEVEL HL2, REQUIREMENTS SET R22.
2. MATERIAL: EPDM RUBBER, HARDNESS: 40SHA.
3. NON TOLERATED DIMENSIONS COULD BE MADE ACC. TO EN 22768-1c AND EN 22768-2L.
4. DOUBLE SIDED ADHESIVE TAPE.

	GASKET		N/A	EPDM	0,012	xx
Adet	Parça Adı		Standart No	Malzeme	Birim Ağırlık Kg	Yarı Mamülün Ölçüleri
Bu çizim kritik kalite parametresi içerir mi?Hayır			Kritik kalite parametresi şu şekilde gösterilmiştir. <input checked="" type="checkbox"/> CTQ			
Grup No:		Tasnif No:		Toleransı verilmeyen ölçüler için ilgili standartlar: EN 13920 BBF (Kaynaklı yapılar) EN 22768-1m (Uzunluk ve açı ölçüleri) EN 22768-2 K (Şekil ve Konumlar)		TÜRASAŞ Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. Eskişehir Bölge Müdürlüğü
Tip	Tadilat					
E5000	Resim	M.CIESLA	30.07.2021	Onay: T.EROGLU		den proje
	Kontrol	A.PATLAK	06.08.2021	Tarih: 13.08.2021		Bu yerine geçti.
	Ky Müh.					Komple Resim/Poz No
	Kaynak Parametresi	-	-			
	Ölçek	2:1	Kağıt Ebadi A3			001SC0010093-000
			GASKET			
						1/1

