



Left view
Scale: 1:1

NOTES:

1. FIRE PROTECTION REQUIREMENTS ACCORDING TO EN45545-2, LEVEL HL2, REQUIREMENTS SET R22.
2. MATERIAL: EPDM RUBBER, HARDNESS: 40SHA.
3. NON TOLERATED DIMENSIONS COULD BE MADE ACC. TO EN 22768-1c AND EN 22768-2L.
4. DOUBLE SIDED ADHESIVE TAPE.

Adet	Parça Adı	Standart No	Malzeme	Birim Ağırlık Kg	Yarı Mamülün Ölçüleri
	Rubber	N/A	Rubber	0,015	xx
Bu çizim kritik kalite parametresi içerir mi? Hayır <input type="checkbox"/> Kritik kalite parametresi şu şekilde gösterilmiştir. <input checked="" type="checkbox"/> CTQ					
Grup No:		Tasnif No:		Toleransı verilmeyen ölçüler için ilgili standartlar: EN 13920 BBF (Kaynaklı yapılar) EN 22768-1m (Uzunluk ve açı ölçüleri) EN 22768-2 K (Şekil ve Konumlar)	
E5000	Tip	TÜRASAŞ Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. Eskişehir Bölge Müdürlüğü			
	Tadilat	den proje			
	Resim	M.CIESLA	21.02.2022	Onay: T.EROGLU	
	Kontrol	A.PATLAK	28.02.2022	Tarih: 07.03.2022	
	Ky Müh.	Bu yerine geçti.			
	Kaynak Parametresi	Komple Resim/Poz No			
Ölçek	1:1	Kağıt Ebadi A3	Rubber		001SC0030091-000
					Sayfa 1/1

