

TÜRASAS ESKİŞEHİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	TEKNİK BİLGİ	T.B. 6634			
		TADİLAT	A		
		TARİH	01.06.2022		
		İMZA			
KONU Yuvarlak Buton					
REFERANS E5000 Tipi Milli Elektrikli Anahat Lokomotifi					

1. TEKNİK ÖZELLİKLER

- Montaj delik ölçüsü: Ø 30.5 mm
- Montaj tipi: Gömme montaj
- Ön şekli: Yuvarlak
- Ön boyutu: 35 mm
- Ön halka renk: Naturel anodize
- Ön halka malzemesi: Alüminyum
- Lens optiği: Transparan
- Lens malzemesi: Plastik
- Lens profili: Düz
- Elektriksel ömür: En az 50.000 kullanım
- EN/IEC 60947-5-1 standardına uygun olacaktır.
- Anahtarlama akımı: 10 A, EN/IEC 60947-5-1'e göre
- Ön koruma: IP 65
- Terminal: Vidalı bağlantılı
- Kontak ebatları: Maksimum 23x40 mm

2. GENEL İSTEKLER

- Şok ve vibrasyon dayanımı: EN 61373 standardına uygun olacaktır.
- Yangın koruma: Ürünler, EN 45545-2 standardına minimum OC3, HL2 (İşletme Kategorisi 3, Tehlike Sınıfı 2) düzeyinde uygun olacaktır. İstekliler, teklifleri ile birlikte ürüne ait EN 45545-2 HL2'ye uygunluk belgesi ve ilgili test dokümanlarını sunacaktır.
- İstekliler, teklifleri ile birlikte ürüne ait teknik özellikleri belirten doküman ve 3D CAD/step dosyalarını sunacaktır.

3. GARANTİ

- Ürünler, en az 2 yıl garantili olacaktır.

	Aksiyon	İşaret	Lens Rengi	Led Rengi	Led Gerilimi	Kontak
Tip 1	Kalıcı olmayan	↑	Renksiz	Sarı	110V DC	2 Adet NO
Tip 2	Kalıcı olmayan	⚡	Renksiz	Yok	-	2 Adet NO
Tip 3	Kalıcı olmayan	↓	Renksiz	Sarı	110V DC	2 Adet NO
Tip 4	Kalıcı olmayan	Yok	Renksiz	Yok	-	2 Adet NO
Tip 5	Kalıcı olmayan	Yok	Kırmızı	Kırmızı	110V DC	2 Adet NO
Tip 6	Kalıcı olmayan	🔊	Renksiz	-	-	2 Adet NO
Tip 7	Kalıcı olmayan	Yok	Beyaz	-	-	2 Adet NO
Tip 8	Kalıcı	Yok	Beyaz	-	-	2 Adet NO

HAZIRLAYAN	Elektrik Elektronik Sis. Müd.	TARİH	24.03.2020	SAYFA	1/1
------------	-------------------------------	-------	------------	-------	-----