

| | | | | | |
|---|--------------|-----------|------------|--|--|
| TÜRASAS ESKİŞEHİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİK BİLGİ | T.B. 6639 | | | |
| | | TADİLAT | A | | |
| | | TARİH | 01.06.2022 | | |
| | | İMZA | | | |
| KONU Toggle Anahtar (Yaylı-Kalıcı-Kalıcı-Kalıcı-Kalıcı 5 konumlu) | | | | | |
| REFERANS E5000 Tipi Milli Elektrikli Anahat Lokomotifi | | | | | |

1. TEKNİK ÖZELLİKLER

- Montaj delik ölçüsü: Ø 33.5 mm
- Montaj tipi: Gömme montaj
- Ön boyutu: Ø 40 mm
- Ön halka renk: Naturel anodize
- Ön halka malzemesi: Alüminyum
- Kol rengi: Siyah
- Kontak bağlantıları için terminaller bulunacaktır.
- Mekanik ömür: En az 1,25 milyon kullanım
- Elektriksel ömür: En az 50.000 kullanım
- EN/IEC 60947-5-1 standardına uygun olacaktır.
- Anahtarlama akımı: 10 A, EN/IEC 60947-5-1'e göre
- Ön koruma: IP 54
- Kontak tipleri ve adetleri aşağıda verilmiştir.

2. GENEL İSTEKLER

- Şok ve vibrasyon dayanımı: EN 61373 standardına uygun olacaktır.
- Yangın koruma: Ürünler, EN 45545-2 standardına minimum OC3, HL2 (İşletme Kategorisi 3, Tehlike Sınıfı 2) düzeyinde uygun olacaktır. İstekliler, teklifleri ile birlikte ürüne ait EN 45545-2 HL2'ye uygunluk belgesi ve ilgili test dokümanlarını sunacaktır.
- İstekliler, teklifleri ile birlikte ürüne ait teknik özellikleri belirten doküman ve 3D CAD/step dosyalarını sunacaktır.



3. GARANTİ

- Ürün, 2 yıl garantili olacaktır.

KONTAK TİPLERİ ve ADETLERİ:

| ALT KISIM | | MERKEZ | ÜST KISIM | |
|-----------|--------|--------|-----------|--------|
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| YAYLI | KALICI | KALICI | KALICI | KALICI |
| 1NO | 1NO | 1NO | 1NO | 1NO |

Tutamak



| | | | | | |
|------------|-------------------------------|-------|------------|-------|-----|
| HAZIRLAYAN | Elektrik Elektronik Sis. Müd. | TARİH | 24.03.2020 | SAYFA | 1/1 |
|------------|-------------------------------|-------|------------|-------|-----|