

TÜRASAS ESKİŞEHİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	TEKNİK BİLGİ	T.B. 6640			
		TADİLAT	A		
		TARİH	01.06.2022		
		İMZA			
KONU		Mandallı Seçici Anahtar (Yaylı-Boş-Kalıcı-Boş-Kalıcı 5 konumlu)			
REFERANS		E5000 Tipi Milli Elektrikli Anahat Lokomotifi			

### 1. TEKNİK ÖZELLİKLER

- Montaj delik ölçüsü: Ø 33.5 mm
- Montaj tipi: Gömme montaj
- Ön boyutu: Ø 40 mm
- Ön halka renk: Naturel anodize
- Ön halka malzemesi: Alüminyum
- Kol rengi: Siyah
- Kontak bağlantıları için terminaller bulunacaktır.
- Mekanik ömür: En az 1,25 milyon kullanım
- Elektriksel ömür: En az 50.000 kullanım
- EN/IEC 60947-5-1 standardına uygun olacaktır.
- Anahtarlama akımı: 10 A, EN/IEC 60947-5-1'e göre
- Ön koruma: IP 54
- Kontak tipleri ve adetleri aşağıda verilmiştir.

### 2. GENEL İSTEKLER

- Şok ve vibrasyon dayanımı: EN 61373 standardına uygun olacaktır.
- Yangın koruma: Ürünler, EN 45545-2 standardına minimum OC3, HL2 (İşletme Kategorisi 3, Tehlike Sınıfı 2) düzeyinde uygun olacaktır. İstekliler, teklifleri ile birlikte ürüne ait EN 45545-2 HL2'ye uygunluk belgesi ve ilgili test dokümanlarını sunacaktır.
- İstekliler, teklifleri ile birlikte ürüne ait teknik özellikleri belirten doküman ve 3D CAD/step dosyalarını sunacaktır.

### 3. GARANTİ

- Ürünler, 2 yıl garantili olacaktır.



KONTAK TİPLERİ ve ADETLERİ:

ALT KISIM		MERKEZ	ÜST KISIM	
2	1	0	1	2
YAYLI	-	KALICI	-	KALICI

1 NO

1 NO

Tutamak



HAZIRLAYAN	Elektrik Elektronik Sis. Müd.	TARİH	24.03.2020	SAYFA	1/1
------------	-------------------------------	-------	------------	-------	-----