


TÜRASAS ESKİŞEHİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	TEKNİK BİLGİ	T.B. 6641			
		TADİLAT	A		
		TARİH	01.06.2022		
		İMZA			
KONU Seçici Anahtar (3 Konumlu)					
REFERANS E5000 Tipi Milli Elektrikli Anahat Lokomotifi					

1. TEKNİK ÖZELLİKLER

- Montaj tipi: Gömme montaj
- 3 konumlu
- Mandal tipi: Kısa
- Montaj delik boyutu: Ø 30.5 mm
- Ön şekli: Yuvarlak
- Ön boyutu: Ø 35 mm
- Ön halka renk: Naturel anodize
- Ön halka malzemesi: Alüminyum
- Kol malzemesi: Plastik
- Kol rengi: Siyah
- Mekanik ömür: En az 1,25 milyon kullanım
- Elektriksel ömür: En az 50.000 kullanım
- EN/IEC 60947-5-1 standardına uygun olacaktır.
- Anahtarlama akımı: 10 A, EN/IEC 60947-5-1'e göre
- Ön koruma: IP 65



2. GENEL İSTEKLER

- Şok ve vibrasyon dayanımı: EN 61373 standardına uygun olacaktır.
- Yangın koruma: Ürünler, EN 45545-2 standardına minimum OC3, HL2 (İşletme Kategorisi 3, Tehlike Sınıfı 2) düzeyinde uygun olacaktır. İstekliler, teklifleri ile birlikte ürüne ait EN 45545-2 HL2'ye uygunluk belgesi ve ilgili test dokümanlarını sunacaktır.
- İstekliler, teklifleri ile birlikte ürüne ait teknik özellikleri belirten doküman ve 3D CAD/step dosyalarını sunacaktır.

3. GARANTİ

- Ürünler, 2 yıl garantili olacaktır.

Anahtar Tipi	TİP 1	TİP 2	TİP 3
Kontak	1NO+1NO	4NO+NO+2NO	2NO+2NO+2NO
Anahtarlama	Anlık-Kalıcı-Anlık (-45°/0°/+45°)	Anlık-Kalıcı-Kalıcı (-30°/0°/+60°)	Kalıcı-Kalıcı-Kalıcı (-45°/0°/+45°)
Kontak Pozisyonları			

HAZIRLAYAN	Elektrik Elektronik Sis. Müd.	TARİH	24.03.2020	SAYFA	1/1
------------	-------------------------------	-------	------------	-------	-----