


NOTES:

1. MANUFACTURING SHALL BE DONE ACC. TO STANDARD OPERATING PROCEDURES.
2. BENDING RADIUS: R25 (MEASURED TO CENTERLINE)
3. ROUGHNESS OF CUTTED EDGES: Ra 12,5
4. NON TOLERATED DIMENSIONS COULD BE MADE ACC. TO EN 22768-1c AND EN 22768-2L.

General element roughness  
Ra 12,5

Isometric view

REF.	X	Y	Z
A	0	0	0
B	0	0	-40,77
C	0	162,25	-203,03

	PIPE			EN 10216-5	X2CrNi18-9	0,085	Ø10x1,5x269,5
Adet	Parça Adı			Standart No	Malzeme	Birim Ağırlık Kg	Yarı Mamülün Ölçüleri
Bu çizim kritik kalite parametresi içerir mi?Hayır							
Kritik kalite parametresi şu şekilde gösterilmiştir. CTQ							
Grup No:		Tasnif No:		Toleransı verilmeyen ölçüler için ilgili standartlar:		TÜRASAŞ	
Tip	Tadilat			EN 13920 BBF (Kaynaklı yapılar)		Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş.	
		A	UPDATED	27.09.2023 M.ABDULLAHOGLU	EN 22768-1m (Uzunluk ve açı ölçüleri)	Eskişehir Bölge Müdürlüğü	
E5000	Resim	D.MIKULEC	19.08.2021	Onay: T.EROGLU		den proje	
	Kontrol	M.ABDULLAHOGLU	26.08.2021	Tarih: 02.09.2021		Bu yerine geçti	
	Ky Müh.					Komple Resim/Poz No	
	Kaynak Parametresi	-					
	Ölçek	1:1	Kağıt Ebadı A3			PIPE	
						001MP0510218-000	