Bu çizim TÜRASAŞ'ın yazılı izni olmadan herhangi bir amaç için ÇOĞALTILAMAZ veya KULLANILAMAZ.







REF.	X	Y	Z
A	0	0	0
B	0	0	-85
C	18,75	32,48	-188,03
D	18,75	32,48	-612,35
E	0	0	-715,38
F	0	0	-800,38

Isometric view

NOTES:

1. MANUFACTURING SHALL BE DONE ACC. TO STANDARD OPERATING PROCEDURES.
2. BENDING RADIUS: R25 (MEASURED TO CENTERLINE)
3. ROUGHNESS OF CUTTED EDGES: Ra 12,5
4. NON TOLERATED DIMENSIONS COULD BE MADE ACC. TO EN 22768-1c AND EN 22768-2L.

-0,2 -0,5 +0,2 +0,5

General element roughne
Ra 12,5

	PIPE	EN 10216-5	X2CrNi18-9	0,257	Ø10x1,5x813,5
Adet	Parça Adı	Standart No	Malzeme	Birim Ağırlık Kg	Yarı Mamülün Ölçüleri

Bu çizim kritik kalite parametresi içerir mi? Hayır — Kritik kalite parametresi şu şekilde gösterilmiştir. CTQ

Grup No: — Tasnif No:

Tip: E5000

Tadilat:
A — UPDATED — 27.09.2023 — M.ABDULLAHOGLU

Resim	D.MIKULEC	19.08.2021
Kontrol	M.ABDULLAHOGLU	26.08.2021
Ky Müh.		
Kaynak Parametresi	- - -	
Ölçek	1:2	Kağıt Ebadı A3

Toleransı verilmeyen ölçüler için ilgili standartlar:
EN 13920 BBF (Kaynaklı yapılar)
EN 22768-1m (Uzunluk ve açı ölçüleri)
EN 22768-2 K (Şekil ve Konumlar)

Onay: T.EROGLU
Tarih: 02.09.2021

PIPE

TÜRASAŞ
Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş.
Eskişehir Bölge Müdürlüğü

den proje
Bu yerine geçti.
Komple Resim/Poz No

001MP0912231-000

Sayfa 1/1

Rev.	Description	Data	Author
A	Material changed	27.09.2023	P.Rozmus