DE36000 DİZEL MOTOR GÖVDESİ HASSAS YIKAMA VE AMBALAJLAMA İŞİ

1.DE36000 Dizel Motor Alt ve Üst Gövde Aksamı

Karter motor yağının içinde dolaştığı bölmeli kasadır. Üst gövde ise ana yatak keplerinin ve krankın bağlı bulunduğu ana şasidir. Üst gövde yerinden sökülüp ters çevrildiğinde krank ve ana yatak kepleri sökülebilir hale gelir.

2. DE36000 Dizel Motor Gövdesi Hassas Yıkama

2.1 İhale konusu işe teklif verecek olan Firmalar, Motor Fabrikası Müdürlüğü'nden DE36000 dizel motor gövdelerine ait mevcutta uygulanan yıkama ve temizleme yöntemleri, sırası ve kullanılan kimyasal temizleyiciler konusunda detaylı bilgi alacaktır.

2.2 Yüklenici, yıkama işlemine geçmeden önce İDARE Kontrol Heyetini bilgilendirecektir. İlk dizel motor gövdesinin yıkanması işlemi, İDARE Kontrol Heyeti denetiminde yapılacaktır.

Kontrol Heyeti tarafından onaylanmayan yıkama prosedürleri olursa, Yüklenici bunları istenilenler doğrultusunda değiştirmekle yükümlüdür. Aksi takdirde İDARE, sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir.

2.3 Yükleniciye yapılacak İŞ kapsamında teslim edilen tüm komponentler, Motor Fabrikası Müdürlüğü'nden aldığı bilgilerde belirtilen kimyasallar kullanılarak ve belirtilen yıkama tekniğine uygun şekilde yıkanmış, temizlenmiş ve üzerinde hiçbir kir, yağ, talaş kalıntısı olmayacak şekilde teslim edilecektir.

Dizel motor gövdesi, talaşlı işleme kaynaklı kalan tüm talaşlardan tamamen arındırılacak şekilde temizlenecektir.

2.4 Dizel motor gövdesinin yıkama işlemi esnasında motor gövdesine zarar verilmeden Motor Fabrikası Müdürlüğü tarafından verilen bilgiler doğrultusunda ana yataklar uygun olarak temizlenecektir. Oturma yüzeylerinde biriken muhtemel pas kalıntıları ve tortularından tamamen arındırılacaktır.

Yıkama esnasında, talaş curuf vb. metaryalin yağ kanallarına girmemesi için mutlaka önlem alınacaktır. Korozyon ve pastan arındırma işlemi için işlenmiş yüzeylere zarar veren ağır kimyasal(asidik, bazik vb.) kullanılmayacaktır.

3.Ambalajlama

3.1.Üst gövde, ana yatak kepleri tekrar takılacak ve boşlukları alınacak olup üst gövde, karter ve krank birbirinden ayrı olarak kendilerine has tahta takozlar üzerinde taşınacaktır.

3.2. Taşıma esnasında gövdelerin veya diğer tüm parçaların yüzeyine zarar gelmemesi için üstüne naylon branda veya özel çadır örtülerek pisliklerin girişi engellenecektir.