

BİLGİ NOTU

TST 5000 PULSE FRONIUS KAYNAK MAKİNASI



Teknik Özellikler

Maksimum kaynak akımı	500,0 A
Minimum kaynak akımı	10,0 A
Kaynak akımı / Devrede Kalma Oranı [10dak/40°C]	500A / 40%
Kaynak akımı / Devrede Kalma Oranı [10dak/40°C]	420A / 60%
Kaynak akımı / Devrede Kalma Oranı [10dak/40°C]	360A / 100%
Çalışma gerilimi alanı	14,5-39,5V
Boşta çalışma gerilimi	65,0 V
Şebeke frekansı	50-60Hz
Şebeke gerilimi [+/-%15]	3 x 380V / 400V / 460V
Şebeke sigortası	35A
Boyut / Genişlik	300,0 mm
Boyut / Uzunluk	747,0 mm
Ağırlık	32,5 kg
Koruma derecesi	IP23

Bu kaynak makinası, çelik boji şasi imalatında kolay kullanım, sağlam güvenilirlik ve özel olarak geliştirilen çelik karakteristik eğrileri, mükemmel kaynak özellikleri sağlamaktadır. Merkezi bir kumanda ve ayar birimi güvenli bir proses ve tekrarlanabilir kaynak sonuçları sağlar.

Bununla EMU Boji şasilerinin kaynaklı imalatının, uluslararası standartlara uygun kaliteli, hızlı ve verimli olarak yapılmasını sağlayacaktır. Kaynakçılarımızın kaynak kabiliyeti ve yetkinliği bu makinayla arttırılacaktır.